



modèle
SM+SP

Cet élément du programme Sintesi permet de résoudre parfaitement les situations des receveurs de douche placé dans le prolongement de la baignoire ou près d'un muret.

Ouverture battante
Sur muret ou petite-paroi

collection
Sintesi

Toutes les cabines de douche de la Série Sintesi sont caractérisées par une porte battante. La porte est tenue par deux charnières ancrées au mur ou sinon au côté fixe en verre. Dans tous les modèles la porte s'ouvre vers l'extérieur.

Découvrez où acheter cette cabine de douche griffée Vismaravetro > [Store locator](#)

FINITIONS

Charnières

C68
C80
R61




Verres

01 - Glace granité claire
03 - Glace bronze
04 - Glace transparent
06 - Glace réfléchissant
07 - Glace gris
08 - Glace satiné
10 - Verre extra-reflex
12 - Glace extra-claire
14 - Verre extra-clair satiné
19 - Glace Madras "Pavè"
29 - Verre Madras Nuvola



Décorations

D51 - D51
D52 - D52
D54 - D54
D55 - D55
D60 - D60
D61 - D61



Poignés

M3L
P1M
P2C
P2S
P3QS
P3T



Profilés anodisés

09 - Noir
21 - Argent brillant
23 - Or brillant
31 - Argent satiné
32 - Bronze satiné



Profilés émaillés

05 - Rouge
07 - Jaune
10 - Pergamon
11 - Gris
12 - Vert
13 - Bleu azur
14 - Blanc
15 - Blanc mat



OPTION

- Amico
- Screen
- Traitement préventif anticalcaire (TPA)
- Virgola
- Alias
- Basket
- Personal Glass
- Vi.p

PLUS

- Fermeture magnétique.
- S.M.F. Système de montage facile
- Sur mesure (de cm en cm)
- Large gamme de poignées et charnières
- Etrier de rigidité d'angle "Q"
- Produit conforme à la norme CE

ELEMENTS

qui composent
le modèle SM+SP



SM

Cabine de douche sans profilé pour receveur de douche en niche supérieure à 98 cm.

CARACTERISTIQUES


- Ouverture battante vers l'extérieur.
- Extensibilité de 40 mm.
- Fermeture magnétique.
- S.M.F. Système de montage facile
- Produit conforme à la norme EN 14428:2015 et avec marquage CE
- Sur mesure (de cm en cm)
- Double possibilité de de mise à plomb et installation cabine de douche complétée.
- NOTE: La dimension de la porte est environ la moitié de celle du receveur de douche installé (max 61 cm.). Il faut toujours communiquer la dimension exacte entre murs et préciser si les charnières de la porte sont à droite DX ou à gauche SX.

DIMENSIONS

- Min 98 - Max 179 cm
- Hauteur 196 cm

MATERIAUX

- Les cabines douche sintesi SM,sauf demande spécifique,sont fournies dans la version standard avec charnièresR61 et poignéeP3Q
- Parties fixes en glace trempée sécurisée de 8mm.
- Porte en glace trempée sécurisée de 6mm.
- Profilés en aluminium anodisé ou émaillé



SP

Paroi fixe pour receveur de douche installé dans le prolongement de la baignoire ou sur un muret.

CARACTERISTIQUES

- Extensibilité de 20 mm.
- Compatible avec l'élément SN - SM.
- Produit conforme à la norme EN 14428:2015 et avec marquage CE
- Sur mesure (de cm en cm)
- Possibilité de mise à plomb
- NOTE: Pour commander une paroi fixe SP il faut préciser: la largeur hors-tout et la hauteur exacte (LxH). La position de la porte, si elle est à droite DX ou à gauche SX. Avec la commande faire parvenir aussi la fiche technique.

DIMENSIONS

- Min 60 - Max 100 cm
- Hauteur 196 cm

MATERIAUX

- Glace trempée sécurisée de 8 mm
- Profilés en aluminium anodisé ou émaillé