



modèle  
**QF+QA+QG**

Porte battante sans cadre qui, unie à deux autres parois fixes, forme une cabine pour receveur en applique.

**Ouverture battante  
3cotes**

collection  
**Tiquadro**

Toutes les cabines de douche de la Série Tiquadro sont caractérisées d'ouverture battante. La porte est tenue par une charnière toute hauteur ancrée au côté fixe en verre. Dans tous les modèles la porte s'ouvre vers l'extérieur.

Découvrez où acheter cette cabine de douche griffée Vismaravetro > [Store locator](#)

## FINITIONS

### Verres

- 01 - Glace granité claire
- 03 - Glace bronze
- 04 - Glace transparent
- 06 - Glace réfléchissant
- 07 - Glace gris
- 08 - Glace satiné
- 10 - Verre extra-reflex
- 12 - Glace extra-claire
- 14 - Verre extra-clair satiné
- 19 - Glace Madras "Pavè"
- 29 - Verre Madras Nuvola



### Décorations

- D50 - D50
- D51 - D51
- D52 - D52
- D54 - D54
- D55 - D55
- D60 - D60
- D61 - D61
- P56 - P56



### Poignés

M5TS



### Profils anodisés

- 21 - Argent brillant
- 23 - Or brillant
- 31 - Argent satiné



## OPTION

- Alias
- Screen
- Traitement préventif anticalcaire (TPA)
- Virgola
- Barre -R-J-
- Basket
- Personal Glass
- Paroi Chauffante
- Porte-serviettes
- Vi.p
- Screen

## PLUS

- Fermeture magnétique.
- S.M.F. Système de montage facile
- Etrier de rigidité d'angle "Q"
- Sur mesure (de cm en cm)
- Porte-serviettes extérieur
- Conception linéaire
- Produit conforme à la norme CE

# ELEMENTS

qui composent  
le modèle QF+QA+QG



## QA

Porte battante sans profilé qui, unie à une partie fixe, ou à un'autre porte, forme une cabine pour receveur de douche d'angle.

## CARACTERISTIQUES

- Ouverture pivotante à l'extérieur à 180°
- Extensibilité de 20 mm.
- Fermeture magnétique.
- S.M.F. Système de montage facile
- Produit conforme à la norme EN 14428:2015 et avec marquage CE
- Sur mesure (de cm en cm)
- Double possibilité de de mise à plomb et installation cabine de douche complétée.
- NOTE: La dimension de la porte est environ les 2/3 de celle du receveur de douche installé (max 61 cm). Il faut toujours communiquer la dimension exacte du receveur installé et préciser si la porte est à droite DX ou à gauche SX.

## DIMENSIONS

- Min 78 - Max 129 cm
- Hauteur 195 cm

## MATERIAUX

- Partie fixe en glace trempée sécurisée de 8mm.
- Porte en glace trempée sécurisée de 6mm.
- Profilés en aluminium anodisé.



## QF

Paroi fixe qui, unie à une porte, forme une cabine pour receveur de douche d'angle.

### CARACTERISTIQUES

- Extensibilité de 20 mm.
- Fermeture magnétique.
- S.M.F. Système de montage facile
- Produit conforme à la norme EN 14428:2015 et avec marquage CE
- Sur mesure (de cm en cm)
- Double possibilité de de mise à plomb et installation cabine de douche complétée.
- NOTE: La paroi fixe Tiquadro QF est toujours réalisée sur mesure (cm par cm). Il faut toujours communiquer la dimension exacte du receveur installé et préciser si la paroi fixe est à droite DX ou à gauche SX.

### DIMENSIONS

- Min 68 - Max 119 cm
- Hauteur 195 cm

### MATERIAUX

- Glace trempée sécurisée de 8 mm
- Profilés en aluminium anodisé.



## QG

Paroi fixe QG qui, unie à une porte, forme une cabine pour receveur de douche d'angle.

### CARACTERISTIQUES

- Extensibilité de 20 mm.
- Peut s'assembler avec l'élément QA - QF - QN - QM
- S.M.F. Système de montage facile
- Produit conforme à la norme EN 14428:2015 et avec marquage CE
- Sur mesure (de cm en cm)
- Double possibilité de de mise à plomb et installation cabine de douche complétée.
- NOTE: Il faut toujours communiquer la dimension exacte du receveur installé et préciser si la paroi fixe est à droite DX ou à gauche SX.

### DIMENSIONS

- Min 68 - Max 99 cm
- Hauteur 195 cm

### MATERIAUX

- Glace trempée sécurisée de 8 mm
- Profilés en aluminium anodisé.