



modelo  
**SJ**

Panel fijo divisorio para plato de ducha entre paredes.

**Panel fijo  
Nicho**

colección  
**Sk-in**


Todas las cabinas de ducha de la serie Sk-In se caracterizan por el hecho de ser cabinas de ducha sin puerta. Pueden estar formadas por uno o más paneles de vidrio fijo. El uso de vidrio de 8 mm de espesor y una barra de refuerzo garantiza la solidez absoluta de la cabina de ducha.

Descubre donde comprar esta cabina de ducha firmada Vismaravetro > [Store locator](#)

## ACABADOS

### Cristal

- 01 - Cristal piel de naranja
- 03 - Cristal bronce
- 04 - Cristal transparente
- 06 - Cristal reflectante
- 07 - Cristal gris
- 08 - Cristal satinado
- 10 - Verre extra-reflex
- 12 - Cristal extrachiaro
- 14 - Cristal extra-claro satinado
- 19 - Cristal madras
- 29 - Cristal Madras Nuvola
- P30 - Decoración Frame




### Decoraciones

- D50 - D50
- D51 - D51
- D52 - D52
- D54 - D54
- D55 - D55
- D60 - D60
- D61 - D61
- P56 - P56



### Perfiles anodizados

- 09 - Negro
- 21 - Plateado brillante
- 23 - Oro brillante
- 31 - Plateado satinado
- 32 - Bronce satinado
- 34 - Cobre satinado
- 35 - Oro satinado
- 39 - Metal gun
- 61 - Acabado acero cepill



### Perfiles esmaltados

- 05 - Rojo
- 07 - Amarillo
- 10 - Marfil
- 11 - Gris
- 12 - Verde
- 13 - Azul
- 14 - Blanco
- 15 - Blanco mate



## OPCIONAL


- Amico
- Screen
- Tratamiento Preventivo Anticalcareo (TPA)
- Virgola
- Alias
- Basket
- Personal Glass
- Pared Radiante
- Vi.p
- Screen

## PLUS

- S.M.F. Sistema de montaje fácil
- A medida (de cm en cm)
- Producto certificado CE

# ELEMENTOS

que componen  
el modelo SJ



## SJ

Panel fijo divisorio para plato de ducha entre paredes o en ángulo.

### CARACTERÍSTICAS

- Extensibilidad de 20 mm.
- Doble posibilidad de nivelado, lateral y longitudinal.
- S.M.F. Sistema de montaje fácil
- El perfil de refuerzo del techo.
- Producto conforme a la norma EN 14428:2015 y con marca CE
- A medida (de cm en cm)
- NOTE: La pared SJ se realiza siempre a medida de cm en cm. Especificar siempre la posición a Derecha DX o Izquierda SX. Especificar la altura del perfil hasta al techo (máximo 3 mt.)

### DIMENSIONES

- Min 78 - Max 200 cm
- Altura 200 cm

### MATERIALES

- Cristal templado de seguridad 8 mm.
- Perfiles de aluminio anodizado o esmaltado.