



modèle  
**SK+SK**

Paroi fixe de séparation pour  
receveurs en angle avec ajout  
d'une paroi fixe supplémentaire.

**Paroi fixe  
Angle**

collection  
**Sk-in**


Toutes les cabines de douche de la Série Sk-in sont caractérisées par le fait d'être sans porte. Elles peuvent être composées par 1 ou plus panneaux de verre fixe. L'emploi des verres épaisseur 8 mm et une barre de rigidité garantissent l'absolue solidité de la cabine de douche.

Découvrez où acheter cette cabine de douche griffée Vismaravetro > [Store locator](#)

## FINITIONS

### Verres

- 01 - Glace granité claire
- 03 - Glace bronze
- 04 - Glace transparent
- 06 - Glace réfléchissant
- 07 - Glace gris
- 08 - Glace satiné
- 10 - Verre extra-reflex
- 12 - Glace extra-claire
- 14 - Verre extra-clair satiné
- 19 - Glace Madras "Pavè"
- 29 - Verre Madras Nuvola
- P30 - Décor Frame




### Décorations

- D50 - D50
- D51 - D51
- D52 - D52
- D54 - D54
- D55 - D55
- D60 - D60
- D61 - D61
- P56 - P56



### Profilés anodisés

- 09 - Noir
- 21 - Argent brillant
- 23 - Or brillant
- 31 - Argent satiné
- 32 - Bronze satiné
- 34 - Cuivre satiné
- 35 - Or satiné
- 39 - Metal gun
- 61 - Finition acier brossé



### Profilés émaillés

- 05 - Rouge
- 07 - Jaune
- 10 - Pergamon
- 11 - Gris
- 12 - Vert
- 13 - Bleu azur
- 14 - Blanc
- 15 - Blanc mat



## OPTION

- Amico
- Screen
- Traitement préventif anticalcaire (TPA)
- Virgola
- Alias
- Barre -K- et -T-
- Basket
- Personal Glass
- Paroi Chauffante
- Vi.p

## PLUS

- S.M.F. Système de montage facile
- Sur mesure (de cm en cm)
- Barre de rigidité K100
- Produit conforme à la norme CE

# ELEMENTS

qui composent  
le modèle SK+SK



## SK

Paroi de séparation pour  
receveurs en niche ou en angle.

### CARACTERISTIQUES

- Extensibilité de 20 mm.
- Double possibilité de réglage de l'aplomb, latéral et longitudinal.
- S.M.F. Système de montage facile
- Barre de rigidité K100
- Peut s'assembler avec l'élément SZ ou SY
- Produit conforme à la norme EN 14428:2015 et avec marquage CE
- Sur mesure (de cm en cm)
- NOTE: La paroi Sk-in SK est toujours réalisée sur mesure (cm par cm). Il faut toujours communiquer si la fixation est à droite DX ou à gauche SX.

### DIMENSIONS

- Min 78 - Max 200 cm
- Hauteur 200 cm

### MATERIAUX

- Glace trempée sécurisée de 8 mm
- Profilés en aluminium anodisé ou émaillé