



modelo  
**W21**

Modelo 180x80 con puertas convergentes – instalado sobre plato Gemini o directamente al pavimento. Cabina de ducha con espacio útil para instalaciones frontales entre paredes. El espacio técnico puede ser equipado con estantes. Esta versión no se puede utilizar para alojar lavadoras, secadoras u otros aparatos eléctricos. En esta versión, la cabina de ducha Twin ha sido proyectada para ser instalada sobre un plato de ducha de la serie Gemini o directamente al pavimento adecuadamente preparado.

**Puerta abatible**  
**Nicho**

colección  
**Twin**

Todas las cabinas de ducha de la serie Twin están dotadas de apertura abatible, tanto para el lado de la ducha como para el espacio útil. La puerta del espacio técnico siempre se realiza con un espejo, para tener una amplia superficie reflectante en la sala de baño. En todos los modelos la puerta se abre hacia el exterior.

Descubre donde comprar esta cabina de ducha firmada Vismaravetro > [Store locator](#)

## ACABADOS

### Cristal

- 03 - Cristal bronce
- 04 - Cristal transparente
- 07 - Cristal gris
- 08 - Cristal satinado
- 10 - Verre extra-reflex
- 12 - Cristal extrachiaro
- 14 - Cristal extra-claro satinado
- 29 - Cristal Madras Nuvola



### Decoraciones

- D60 - D60
- D61 - D61

Imag  
Imag

### Perfiles anodizados

- 21 - Plateado brillante
- 31 - Plateado satinado



### Perfiles esmaltados

- 14 - Blanco
- 15 - Blanco mate



## OPCIONAL

- Tratamiento Preventivo Anticalcareo (TPA)
- Virgola
- Basket
- Personal Glass
- Vi.p
- Screen

## PLUS

- Cierre magnético.
- Producto certificado CE
- S.M.F. Sistema de montaje fácil
- A medida (de cm en cm)

# ELEMENTOS

que componen  
el modelo W21



## W21

Cabina doble formada por un espacio técnico y de un espacio de ducha, instalable sobre un plato de ducha Gemini de 80x180 o directamente sobre pavimento.

### CARACTERÍSTICAS

- Apertura abatible externa.
- Cierre magnético.
- Extensibilidad mínima de 20 mm
- Doble posibilidad de nivelado, lateral y longitudinal.
- Perfiles inferiores de PVC para la estanqueidad del agua.
- S.M.F. Sistema de montaje fácil
- Perfil superior de rigidización
- Se puede completar con repisas o estantes (no incluidos)
- Producto conforme a la norma EN 14428:2015 y con marca CE
- A medida (de cm en cm)
- NOTE: Las dos puertas se abren con apertura convergente (una a derecha, la otra a izquierda). La puerta del espacio técnico permite un acceso de cerca de 70 cm. Esta versión no se puede utilizar en presencia de lavadoras, secadoras u otros aparatos eléctricos.

### DIMENSIONES

- Min 160 - Max 190 cm
- Altura 195 cm

### MATERIALES

- Elementos fijos de cristal templado de seguridad de 8 mm
- Fijo separador en cristal extraclaro lacado blanco
- Perfiles de aluminio anodizado o esmaltado.
- Puerta espacio técnico con superficie externa de espejo e interna lacada blanca
- Puertas de cristal templado de seguridad de 6 mm.