



modèle
ZT

Cabine de douche, avec portes coulissantes, pour receveurs curvilignes (R=55 cm). Les parois fixes sont insérées dans les profilés par joints autobloquants, en permettant une totale stabilité de l'ensemble et une parfaite tenue de l'eau, sans l'utilisation du silicone pour le collage et l'étanchéité des composants. Le parfait défilement des portes est assuré par des chariots avec double roulement à billes. Elle s'adapte aussi à receveurs asymétriques ayant R = 55 cm.

Ouverture coulissante
Angle ronde

collection
Serie 7000

Toutes les cabines de douche de la Série 7000 ont l'ouverture coulissante. Solution idéale pour optimiser l'espace; elle est bien aussi pour éviter la chute des gouttes sur le pavé à la sortie de la douche. Les portes sont tenues par un rail supérieur par des chariots fixés directement au verre.

Découvrez où acheter cette cabine de douche griffée Vismaravetro > [Store locator](#)

FINITIONS

Verres

- 01 - Glace granité claire
- 04 - Glace transparent
- 08 - Glace satiné



Poignés

M8ZS



Profils anodisés

- 21 - Argent brillant
- 31 - Argent satiné



Profils émaillés

14 - Blanc



OPTION

- Traitement préventif anticalcaire (TPA)
- Amico
- Virgola
- Vi.p
- Screen

PLUS

- La cabine est produite sans l'utilisation de silicone
- Produit conforme à la norme CE
- Réversibilité
- Espace d'entrée maximum

ELEMENTS

qui composent
le modèle ZT



ZT

Cabine de douche, avec portes coulissantes, pour receveur d'angle arrondi (R 55 cm.).

CARACTERISTIQUES

- Extensible 3 cm chaque côté.
- Réversibilité
- Fermeture magnétique.
- Réglage vertical des portes.
- Roulements à billes
- Butées souples en fin d'ouverture.
- Produit conforme à la norme EN 14428:2015 et avec marquage CE
- Réglage vertical et possibilité de dégagement rapide des portes pour un entretien facile.
- NOTE: Pour receveur de douche avec rayon 55 cm. Le contrôle de l'adaptabilité du receveur de douche est de la responsabilité du client.

DIMENSIONS

- Min 78 - Max 101 cm
- Hauteur 195 cm

MATERIAUX

- Glace trempée sécurisée de 6 mm
- Profilés en aluminium anodisé ou émaillé