



modello
IF 1

Cabina doccia in nicchia su misura formata da una zona antidoccia e da un vano doccia, separati da una porta con rotazione a 180°.

Il modello In - Out ha trasformato il concetto di cabina doccia in "spazio doccia" inteso non solo come luogo materiale dove farsi la doccia, ma come ambiente destinato al benessere personale. In - Out prevede infatti uno spazio per spogliarsi, asciugarsi, rivestirsi, il tutto con il massimo comfort.

**Apertura battente
Nicchia**

collezione
In-Out

L'originalità di in - out consiste nell'aver progettato una cabina doccia in cui una sola porta serve sia a delimitare la zona "bagnata" che a creare una zona antistante la doccia stessa. In questo modo è possibile asciugarsi e rivestirsi separatamente dall'ambiente esterno, con una temperatura più confortevole.

Scopri dove acquistare questa cabina doccia firmata Vismaravetro > [Store locator](#)

FINITURE

Cristalli

- 01 - Stampato chiaro
- 03 - Cristallo bronzo
- 04 - Cristallo trasparente
- 06 - Cristallo riflettente
- 07 - Cristallo grigio
- 08 - Cristallo satinato
- 10 - Cristallo extra-reflex
- 12 - Cristallo extrachiaro
- 14 - Extra-chiaro satinato
- 19 - Cristallo madras
- 29 - Cristallo Madras Nuvola



Decori

- D50 - D50
- D51 - D51
- D52 - D52
- D54 - D54
- D55 - D55
- D60 - D60
- D61 - D61
- P56 - P56



Pomoli e maniglie

M7LS



Profili anodizzati

- 09 - Nero
- 21 - Argento lucido
- 23 - Oro lucido
- 31 - Argento satinato
- 32 - Bronzo satinato



Profili smaltati

- 05 - Rosso
- 07 - Giallo
- 10 - Pergamon
- 11 - Grigio
- 12 - Verde
- 13 - Azzurro
- 14 - Bianco
- 15 - Bianco opaco



OPTIONAL

- Trattamento Preventivo Anticalcare (TPA)
- Virgola
- Amico
- Basket
- Personal Glass
- Vi.p
- Screen

PLUS

- Chiusura magnetica delle porte in entrambe le posizioni.
- S.M.F. Sistema di montaggio facile
- Prodotto certificato CE
- Su misura (di cm in cm)

ELEMENTI

che compongono
il modello IF 1



IF 1

Cabina doccia in nicchia IF1 formata da una zona antidoccia e da un vano doccia, separati da una porta con rotazione a 180° con doppia funzione.

CARATTERISTICHE

- Estensibilità di 30 mm.
- Possibilità di regolazione per messa a piombo.
- Chiusura magnetica delle porte in entrambe le posizioni.
- S.M.F. Sistema di montaggio facile
- Su misura (di cm in cm)
- Prodotto conforme alla norma UNI-EN14428:2015 e marchiato CE
- NOTE:
 - Comunicare sempre la dimensione del vano e l'apertura destra o sinistra.
 - Un elemento fisso in cristallo potrà essere utilizzato, qualora la profondità della cabina lo richiedesse.

DIMENSIONI

- Min 150 - Max 180 cm
- Altezza 195 cm

MATERIALI

- Cristallo temperato di sicurezza 6 e 8 mm.
- Profili in alluminio anodizzato o smaltato.