



modelo
SK+SY

Panel fijo divisorio para plato de ducha entre paredes con pared abatible complementario SY (con bisagras).

**Panel fijo
Nicho**

colección
Sk-in

Todas las cabinas de ducha de la serie Sk-In se caracterizan por el hecho de ser cabinas de ducha sin puerta. Pueden estar formadas por uno o más paneles de vidrio fijo. El uso de vidrio de 8 mm de espesor y una barra de refuerzo garantiza la solidez absoluta de la cabina de ducha.

Descubre donde comprar esta cabina de ducha firmada Vismaravetro > [Store locator](#)

ACABADOS

Cristal

- 01 - Cristal piel de naranja
- 03 - Cristal bronce
- 04 - Cristal transparente
- 06 - Cristal reflectante
- 07 - Cristal gris
- 08 - Cristal satinado
- 10 - Verre extra-reflex
- 12 - Cristal extrachiaro
- 14 - Cristal extra-claro satinado
- 19 - Cristal madras
- 29 - Cristal Madras Nuvola



Decoraciones

- D50 - D50
- D51 - D51
- D52 - D52
- D54 - D54
- D55 - D55
- D60 - D60
- D61 - D61



Perfiles anodizados

- 21 - Plateado brillante
- 34 - Cobre satinado
- 35 - Oro satinado
- 39 - Metal gun



OPCIONAL


- Amico
- Alias
- Screen
- Tratamiento Preventivo Anticalcareo (TPA)
- Virgola
- Basket
- Personal Glass
- Vi.p

PLUS

- S.M.F. Sistema de montaje fácil
- A medida (de cm en cm)
- Barra de sujeción K100
- Producto certificado CE

ELEMENTOS

que componen
el modelo SK+SY



SK

Panel fijo divisorio para plato de ducha entre paredes o en ángulo.

CARACTERÍSTICAS


- Extensibilidad de 20 mm.
- Doble posibilidad de nivelado, lateral y longitudinal.
- S.M.F. Sistema de montaje fácil
- Barra de sujeción K100
- Componible con el elemento SZ o SY
- Producto conforme a la norma EN 14428:2015 y con marca CE
- A medida (de cm en cm)
- NOTE: La pared SK se realiza siempre a medida de cm en cm. Especificar siempre la posición a Derecha DX o Izquierda SX.

DIMENSIONES

- Min 78 - Max 200 cm
- Altura 200 cm

MATERIALES

- Cristal templado de seguridad 8 mm.
- Perfiles de aluminio anodizado o esmaltado.



SY

Panel abatible complementario SY (con bisagras) para elementos SK y SB

CARACTERÍSTICAS

- Las bisagras son preinstaladas en el panel abatible
- S.M.F. Sistema de montaje fácil
- Producto conforme a la norma EN 14428:2015 y con marca CE
- A medida (de cm en cm)

DIMENSIONES

- Min 20 - Max 40 cm
- Altura 200 cm

MATERIALES

- Cristal templado de seguridad 8 mm.
- Perfiles en aluminio anodizado.