



modello  
**SK+SY**

Cabina doccia ad angolo formata da un cristallo fisso posto a parete divisoria unito ad una parete girevole supplementare SY con cerniere.

**Parete fissa**  
**Angolo**

collezione  
**Sk-in**

Sk-in rappresenta un programma completo per cabine doccia walk-in, caratterizzate da elementi fissi in cristallo e dall'assenza di porte. Le lastre di cristallo, i profili e le barre di irrigidimento si assemblano in un sistema che coniuga il rigore del design alle consuete garanzie di sicurezza, facilità di montaggio e tenuta all'acqua.

Scopri dove acquistare questa cabina doccia firmata Vismaravetro > [Store locator](#)

## FINITURE

### Cristalli

- 01 - Stampato chiaro
- 03 - Cristallo bronzo
- 04 - Cristallo trasparente
- 06 - Cristallo riflettente
- 07 - Cristallo grigio
- 08 - Cristallo satinato
- 10 - Cristallo extra-reflex
- 12 - Cristallo extrachiaro
- 14 - Extra-chiaro satinato
- 19 - Cristallo madras
- 29 - Cristallo Madras Nuvola



### Decori

- D50 - D50
- D51 - D51
- D52 - D52
- D54 - D54
- D55 - D55
- D60 - D60
- D61 - D61



### Profili anodizzati

- 21 - Argento lucido
- 34 - Rame
- 35 - Oro satinato
- 39 - Metal gun



## OPTIONAL


- Alias
- Amico
- Screen
- Trattamento Preventivo Anticalcare (TPA)
- Virgola
- Basket
- Personal Glass
- Vi.p

## PLUS

- S.M.F. Sistema di montaggio facile
- Su misura (di cm in cm)
- Barra d'irrigidimento K100
- Prodotto certificato CE

# ELEMENTI

che compongono  
il modello SK+SY



## SK

Parete fissa divisoria per piatti doccia in nicchia o ad angolo

### CARATTERISTICHE


- Estensibilità di 20 mm
- Doppia possibilità di messa a piombo, laterale e longitudinale.
- S.M.F. Sistema di montaggio facile
- Barra d'irrigidimento K100
- È possibile abbinare un elemento SZ o SY
- Realizzata su misura (di cm in cm)
- Prodotto conforme alla norma UNI-EN14428:2015 e marchiato CE
- Su misura (di cm in cm)
- NOTE: La parete SK è sempre realizzata su misura (di cm in cm). Specificare sempre la posizione destra DX o sinistra SX.

### DIMENSIONI

- Min 78 - Max 200 cm
- Altezza 200 cm

### MATERIALI

- Cristallo temperato di sicurezza 8 mm
- Profili in alluminio anodizzato o smaltato.



## SY

Parete girevole supplementare SY (con cerniere) per elementi SK e SB

### CARATTERISTICHE

- Le cerniere sono premontate sulla parete girevole
- S.M.F. Sistema di montaggio facile
- Prodotto conforme alla norma UNI-EN14428:2015 e marchiato CE
- Su misura (di cm in cm)

### DIMENSIONI

- Min 20 - Max 40 cm
- Altezza 200 cm

### MATERIALI

- Cristallo temperato di sicurezza 8 mm
- Profili in alluminio anodizzato