



modèle  
**CN**

Cabine de douche en façade, avec ouverture coulissante pour receveurs en niche.

**Ouverture coulissante**  
**Niche**

collection  
**Serie 8000**

Toutes les cabines de douche de la Série 8000 ont l'ouverture coulissante. Solution idéale pour optimiser l'espace; elle est bien aussi pour éviter la chute des gouttes sur le pavé à la sortie de la douche. Le coulissement des portes est assuré par des chariots à bille, réglables en hauteur, pour un mouvement doux et silencieux. Les chariots à bille coulisent à l'intérieur du rail. Cachés à la vue, ils sont à l'abri de la poussière et du calcaire, pour un fonctionnement idéal garanti dans le temps.

Découvrez où acheter cette cabine de douche griffée Vismaravetro > [Store locator](#)

## FINITIONS


### Verres

- 01 - Glace granité claire
- 03 - Glace bronze
- 04 - Glace transparent
- 06 - Glace réfléchissant
- 07 - Glace gris
- 08 - Glace satiné
- 10 - Verre extra-reflex
- 12 - Glace extra-claire
- 14 - Verre extra-clair satiné
- 19 - Glace Madras "Pavè"
- 29 - Verre Madras Nuvola



### Décorations

- D50 - D50
- D51 - D51
- D52 - D52
- D54 - D54
- D55 - D55
- D60 - D60
- D61 - D61
- P56 - P56




### Poignés

M4S



### Profils anodisés

- 21 - Argent brillant
- 23 - Or brillant
- 31 - Argent satiné
- 32 - Bronze satiné
- 34 - Cuivre satiné
- 35 - Or satiné
- 39 - Metal gun
- 61 - Finition acier brossé



### Profils émaillés

14 - Blanc



## OPTION

- Amico
- Alias
- Basket
- Personal Glass
- Traitement préventif anticalcaire (TPA)
- Virgola
- Vi.p
- Screen

## PLUS

- Fermeture magnétique.
- S.M.F. Système de montage facile
- Chariots silencieux
- Sur mesure (de cm en cm)
- Produit conforme à la norme CE
- Porte déclipable
- Compensation "invisible"

# ELEMENTS

qui composent  
le modèle CN



## CN

Cabine de douche en façade,  
avec ouverture coulissante pour  
receveurs en niche.

### CARACTERISTIQUES

- Sur mesure (de cm en cm)
- Possibilité d'utiliser le profilé réduit AS 10 - à demander à part.
- Porte déclipable
- Fermeture magnétique.
- S.M.F. Système de montage facile
- Chariots silencieux
- Double possibilité de réglage de l'aplomb, latéral et longitudinal.
- Extensibilité de 30 mm. sans profilé de compensation
- Produit conforme à la norme EN 14428:2015 et avec marquage CE
- Chariots avec roulements à billes
- NOTE: Il faut toujours communiquer la dimension exacte entre murs et l'ouverture DX ou SX La dimension de la porte est environ la moitié de celle de la niche.

### DIMENSIONS

- Min 97 - Max 180 cm
- Hauteur 200 cm

### MATERIAUX

- Glace trempée sécurisée de 8 mm
- Profilés en aluminium anodisé ou émaillé