



modèle
CA+CA

Cabine de douche avec porte coulissante pour receveurs en angle.

Ouverture coulissante
Angle

collection
Serie 8000

Toutes les cabines de douche de la Série 8000 ont l'ouverture coulissante. Solution idéale pour optimiser l'espace; elle est bien aussi pour éviter la chute des gouttes sur le pavé à la sortie de la douche. Le coulissement des portes est assuré par des chariots à bille, réglables en hauteur, pour un mouvement doux et silencieux. Les chariots à bille coulisent à l'intérieur du rail. Cachés à la vue, ils sont à l'abri de la poussière et du calcaire, pour un fonctionnement idéal garanti dans le temps.

Découvrez où acheter cette cabine de douche griffée Vismaravetro > [Store locator](#)

FINITIONS

Verres

- 01 - Glace granité claire
- 03 - Glace bronze
- 04 - Glace transparent
- 06 - Glace réfléchissant
- 07 - Glace gris
- 08 - Glace satiné
- 10 - Verre extra-reflex
- 12 - Glace extra-claire
- 14 - Verre extra-clair satiné
- 19 - Glace Madras "Pavè"
- 29 - Verre Madras Nuvola



Décorations

- D50 - D50
- D51 - D51
- D52 - D52
- D54 - D54
- D55 - D55
- D60 - D60
- D61 - D61
- P56 - P56




Poignés

M4S



Profils anodisés

- 21 - Argent brillant
- 23 - Or brillant
- 31 - Argent satiné
- 32 - Bronze satiné
- 34 - Cuivre satiné
- 35 - Or satiné
- 39 - Metal gun
- 61 - Finition acier brossé



Profils émaillés

14 - Blanc



OPTION

- Amico
- Traitement préventif anticalcaire (TPA)
- Virgola
- Alias
- Basket
- Personal Glass
- Vi.p
- Screen

PLUS

- Fermeture magnétique.
- S.M.F. Système de montage facile
- Chariots silencieux
- Sur mesure (de cm en cm)
- Produit conforme à la norme CE
- Porte déclipable
- Compensation "invisible"

ELEMENTS

qui composent
le modèle CA+CA



CA

Paroi de douche avec porte coulissante pour receveurs en angle.

CARACTERISTIQUES

- Sur mesure (de cm en cm)
- Peut s'assembler seulement avec un autre élément CA pour former une cabine en angle.
- Porte déclipable
- Fermeture magnétique.
- Double possibilité de réglage de l'aplomb, latéral et longitudinal.
- Chariots avec roulements à billes
- S.M.F. Système de montage facile
- Possibilité d'utiliser le profilé réduit AS 10 - à demander à part.
- Extensibilité de 30 mm. sans profilé de compensation
- Produit conforme à la norme EN 14428:2015 et avec marquage CE
- NOTE: Il faut toujours communiquer la dimension exacte du receveur installé et l'ouverture DX ou SX. La dimension de la porte est environ 1/2 de celle de l'élément.

DIMENSIONS

- Min 60 - Max 119 cm
- Hauteur 200 cm

MATERIAUX

- Glace trempée sécurisée de 8 mm
- Profilés en aluminium anodisé ou émaillé