



modello
DN

Cabina doccia scorrevole in nicchia. Inedito ed originale sistema di scorrimento: il movimento è assicurato da speciali pattini flottanti, che possono essere regolati per una perfetta calibrazione della porta.

**Apertura scorrevole
Nicchia**

collezione
Gliss

Gliss è la collezione di cabine doccia con un inedito ed originale sistema ad ante scorrevoli. La scelta stilistica di un telaio essenziale si sposa con la innovativa soluzione tecnica degli organi di scorrimento: il movimento è assicurato da speciali pattini flottanti. L'innovativo materiale di cui sono composti garantisce uno scorrimento sempre perfetto, grazie alle sue proprietà autolubrificanti e autopulenti, testati in anni di esperienza in ambienti di lavoro estremamente aggressivi. Un sistema semplice, ma ricco di tecnologia ed esperienza.

Scopri dove acquistare questa cabina doccia firmata Vismaravetro > [Store locator](#)

FINITURE

Cristalli

- 03 - Cristallo bronzo
- 04 - Cristallo trasparente
- 06 - Cristallo riflettente
- 07 - Cristallo grigio
- 08 - Cristallo satinato
- 10 - Cristallo extra-reflex
- 12 - Cristallo extrachiaro
- 14 - Extra-chiaro satinato
- 19 - Cristallo madras
- 29 - Cristallo Madras Nuvola



Decori

- D50 - D50
- D51 - D51
- D52 - D52
- D54 - D54
- D55 - D55
- D60 - D60
- D61 - D61
- P56 - P56



Pomoli e maniglie

M10G



Profili anodizzati

- 21 - Argento lucido
- 31 - Argento satinato



Profili smaltati

- 14 - Bianco



OPTIONAL

- Amico
- Basket
- Alias
- Personal Glass
- Trattamento Preventivo Anticalcare (TPA)
- Virgola
- Fascia serigrafata
- Vi.p
- Screen

PLUS

- Su misura (di cm in cm)
- Chiusura magnetica
- Sistema di scorrimento con pattini flottanti regolabili.
- Anta sganciabile
- S.M.F. Sistema di montaggio facile
- Prodotto certificato CE
- Compensazione "invisibile"
- Supporti in alluminio

ELEMENTI

che compongono
il modello DN



DN

Elemento per cabina doccia con
apertura scorrevole, per piatti
doccia in nicchia

CARATTERISTICHE

- Chiusura magnetica
- Doppia possibilità di messa a piombo, laterale e longitudinale.
- Sistema di scorrimento con pattini flottanti regolabili.
- Anta sganciabile
- Prodotto conforme alla norma UNI-EN14428:2015 e marchiato CE
- Possibilità di utilizzare il profilo ridotto AS10
- Estensibilità di 30 mm. senza profilo di compensazione
- S.M.F. Sistema di montaggio facile
- Su misura (di cm in cm)

DIMENSIONI

- Min 97 - Max 180 cm
- Altezza 200 cm

MATERIALI

- Cristallo temperato di
sicurezza 8 mm
- Profili in alluminio anodizzato
o smaltato.