



modèle
D3

Cabine de douche en façade avec ouverture coulissante pour receveur en niche. Inédit et original système de fluage: le mouvement est assuré grâce à des spéciaux patins flottants, qui peuvent être réglés pour un parfait étalonnage de la porte.

**Ouverture coulissante
Niche**

collection
Gliss


Toutes les cabines de douche de la série Gliss ont l'ouverture coulissante. Solution idéale pour optimiser l'espace; elle est bien aussi pour éviter la chute des gouttes sur le pavé à la sortie de la douche. Le coulissement en Gliss est assuré par des spéciaux patins flottants, réglables pour un parfait calibrage de la porte. L'innovatif matériel garantit un coulissement toujours parfait, grâce à ses propriétés autolubrifiantes et autonettoyantes, testées en plusieurs années d'expérience dans un environnement de travail agressif.

Découvrez où acheter cette cabine de douche griffée Vismaravetro > [Store locator](#)

FINITIONS

Verres

- 03 - Glace bronze
- 04 - Glace transparent
- 06 - Glace réfléchissant
- 07 - Glace gris
- 08 - Glace satiné
- 10 - Verre extra-reflex
- 12 - Glace extra-claire
- 14 - Verre extra-clair satiné
- 19 - Glace Madras "Pavè"
- 29 - Verre Madras Nuvola



Décorations

- D50 - D50
- D51 - D51
- D52 - D52
- D54 - D54
- D55 - D55
- D60 - D60
- D61 - D61



Poignés

M10G



Profilés anodisés

- 21 - Argent brillant
- 31 - Argent satiné



Profilés émaillés

14 - Blanc



OPTION

- Alias
- Amico
- Basket
- Personal Glass
- Traitement préventif anticalcaire (TPA)
- Virgola
- Bande sérigraphée
- Vi.p
- Screen

PLUS

- Fermeture magnétique.
- Système de écoulement avec patins flottants réglables
- Porte déclipable
- S.M.F. Système de montage facile
- Produit conforme à la norme CE
- Sur mesure (de cm en cm)
- Compensation "invisible"
- Supports en aluminium

ELEMENTS

qui composent
le modèle D3



D3

Cabine de douche en façade
avec ouverture coulissante pour
receveur en niche.

CARACTERISTIQUES

- Porte déclipable
- Possibilité d'utiliser le profilé réduit AS 10 - à demander à part.
- Produit conforme à la norme EN 14428:2015 et avec marquage CE
- Extensibilité de 60 mm. sans profilé de compensation
- Fermeture magnétique.
- Système de écoulement avec patins flottants réglables
- Double possibilité de réglage de l'aplomb, latéral et longitudinal.
- S.M.F. Système de montage facile
- Sur mesure (de cm en cm)

DIMENSIONS

- Min 120 - Max 199 cm
- Hauteur 200 cm

MATERIAUX

- Glace trempée sécurisée de 8 mm
- Profilés en aluminium anodisé ou émaillé