



modèle
D4

Cabine de douche en niche avec deux portes coulissantes centrales. Inédit et original système de fluage: le mouvement est assuré par des spéciaux patins flottants, qui peuvent être réglés par un parfait étalonnage de la porte.

Ouverture coulissante
Niche

collection
Gliss

Toutes les cabines de douche de la série Gliss ont l'ouverture coulissante. Solution idéale pour optimiser l'espace; elle est bien aussi pour éviter la chute des gouttes sur le pavé à la sortie de la douche. Le coulissement en Gliss est assuré par des spéciaux patins flottants, réglables pour un parfait calibrage de la porte. L'innovatif matériel garantit un coulissement toujours parfait, grâce à ses propriétés autolubrifiantes et autonettoyantes, testées en plusieurs années d'expérience dans un environnement de travail agressif.

Découvrez où acheter cette cabine de douche griffée Vismaravetro > [Store locator](#)

FINITIONS

Verres

- 03 - Glace bronze
- 04 - Glace transparent
- 06 - Glace réfléchissant
- 07 - Glace gris
- 08 - Glace satiné
- 10 - Verre extra-reflex
- 12 - Glace extra-claire
- 14 - Verre extra-clair satiné
- 19 - Glace Madras "Pavè"
- 29 - Verre Madras Nuvola



Décorations

- D50 - D50
- D51 - D51
- D52 - D52
- D54 - D54
- D55 - D55
- D60 - D60
- D61 - D61
- P56 - P56



Poignés

M10G



Profilés anodisés

- 21 - Argent brillant
- 31 - Argent satiné



Profilés émaillés

14 - Blanc



OPTION

- Alias
- Amico
- Basket
- Gemini
- Personal Glass
- Traitement préventif anticalcaire (TPA)
- Virgola
- Bande sérigraphée
- Vi.p
- Screen

PLUS

- Fermeture magnétique.
- Système de écoulement avec patins flottants réglables
- Porte déclipable
- S.M.F. Système de montage facile
- Produit conforme à la norme CE
- Sur mesure (de cm en cm)
- Compensation "invisible"
- Supports en aluminium

ELEMENTS

qui composent
le modèle D4



D4

Cabine de douche en façade avec ouverture coulissante, composée par deux fixes et deux portes centrales, pour receveurs en niche

CARACTERISTIQUES

- Porte déclipable
- Possibilité d'utiliser le profilé réduit AS 10 - à demander à part.
- Produit conforme à la norme EN 14428:2015 et avec marquage CE
- Extensibilité de 60 mm. sans profilé de compensation
- S.M.F. Système de montage facile
- Système de écoulement avec patins flottants réglables
- Double possibilité de réglage de l'aplomb, latéral et longitudinal.
- Fermeture magnétique.
- Sur mesure (de cm en cm)
- NOTE: Il faut toujours communiquer la dimension exacte entre murs La dimension de la porte est environ la moitié de celle de la niche.

DIMENSIONS

- Min 140 - Max 219 cm
- Hauteur 200 cm

MATERIAUX

- Glace trempée sécurisée de 8 mm
- Profilés en aluminium anodisé ou émaillé