



modèle
DN+DP

Cabine de douche coulissante pour receveurs placés à côté de la baignoire ou du muret. Inédit et original système de fluage: le mouvement est assuré par des spéciaux patins flottants, qui peuvent être réglés par un parfait étalonnage de la porte.

**Ouverture coulissante
Sur muret ou petite-paroi**

collection
Gliss

Toutes les cabines de douche de la série Gliss ont l'ouverture coulissante. Solution idéale pour optimiser l'espace; elle est bien aussi pour éviter la chute des gouttes sur le pavé à la sortie de la douche. Le coulissement en Gliss est assuré par des spéciaux patins flottants, réglables pour un parfait calibrage de la porte. L'innovatif matériel garantit un coulissement toujours parfait, grâce à ses propriétés autolubrifiantes et autonettoyantes, testées en plusieurs années d'expérience dans un environnement de travail agressif.

Découvrez où acheter cette cabine de douche griffée Vismaravetro > [Store locator](#)

FINITIONS

Verres

- 03 - Glace bronze
- 04 - Glace transparent
- 06 - Glace réfléchissant
- 07 - Glace gris
- 08 - Glace satiné
- 10 - Verre extra-reflex
- 12 - Glace extra-claire
- 14 - Verre extra-clair satiné
- 19 - Glace Madras "Pavè"
- 29 - Verre Madras Nuvola



Décorations

- D51 - D51
- D52 - D52
- D54 - D54
- D55 - D55
- D60 - D60
- D61 - D61



Poignés

M10G



Profilés anodisés

- 21 - Argent brillant
- 31 - Argent satiné



Profilés émaillés

14 - Blanc



OPTION

- Alias
- Amico
- Basket
- Personal Glass
- Traitement préventif anticalcaire (TPA)
- Virgola
- Bande sérigraphée
- Vi.p
- Screen

PLUS

- Fermeture magnétique.
- Système de écoulement avec patins flottants réglables
- Porte déclipable
- Sur mesure (de cm en cm)
- Compensation "invisible"
- S.M.F. Système de montage facile
- Produit conforme à la norme CE
- Supports en aluminium

ELEMENTS

qui composent
le modèle DN+DP



DN

Cabine de douche en façade,
avec ouverture coulissante pour
receveurs en niche.

CARACTERISTIQUES

- Fermeture magnétique.
- Double possibilité de réglage de l'aplomb, latéral et longitudinal.
- Système de écoulement avec patins flottants réglables
- Porte déclipable
- Produit conforme à la norme EN 14428:2015 et avec marquage CE
- Possibilité d'utiliser le profilé réduit AS 10 - à demander à part.
- Extensibilité de 30 mm. sans profilé de compensation
- S.M.F. Système de montage facile
- Sur mesure (de cm en cm)

DIMENSIONS

- Min 97 - Max 180 cm
- Hauteur 200 cm

MATERIAUX

- Glace trempée sécurisée de 8 mm
- Profilés en aluminium anodisé ou émaillé



DP

Paroi fixe DP pour receveur de
douche installé dans le
prolongement de la baignoire ou
sur un muret.

CARACTERISTIQUES

- Extensibilité de 20 mm.
- Assemblable avec tous les éléments du programme Gliss
- Produit conforme à la norme EN 14428:2015 et avec marquage CE
- Sur mesure (de cm en cm)
- Possibilité de mise à plomb
- NOTE: Pour commander une paroi fixe DP il faut préciser: la largeur hors-tout et la hauteur exacte (LxH). La position de la porte, si elle est à droite DX ou à gauche SX. Avec la commande faire parvenir aussi la fiche technique.

DIMENSIONS

- Min 60 - Max 100 cm
- Hauteur 200 cm

MATERIAUX

- Glace trempée sécurisée de 8 mm
- Profilés en aluminium anodisé ou émaillé