



modello  
**S2+SK+SZ**

Parete doccia unita al lato fisso a muro S2 e a una parete fissa supplementare SZ.

**Parete fissa**  
**Parete**

collezione  
**Sk-in**


Sk-in rappresenta un programma completo per cabine doccia walk-in, caratterizzate da elementi fissi in cristallo e dall'assenza di porte. Le lastre di cristallo, i profili e le barre di irrigidimento si assemblano in un sistema che coniuga il rigore del design alle consuete garanzie di sicurezza, facilità di montaggio e tenuta all'acqua.

Scopri dove acquistare questa cabina doccia firmata Vismaravetro > [Store locator](#)

## FINITURE

### Cristalli

- 01 - Stampato chiaro
- 03 - Cristallo bronzo
- 04 - Cristallo trasparente
- 06 - Cristallo riflettente
- 07 - Cristallo grigio
- 08 - Cristallo satinato
- 10 - Cristallo extra-reflex
- 12 - Cristallo extrachiaro
- 14 - Extra-chiaro satinato
- 19 - Cristallo madras
- 29 - Cristallo Madras Nuvola
- P30 - Decoro Frame




### Decori

- D60 - D60
- D61 - D61

Imag  
Imag

### Profili anodizzati

- 09 - Nero
- 21 - Argento lucido
- 23 - Oro lucido
- 31 - Argento satinato
- 32 - Bronzo satinato
- 34 - Rame
- 35 - Oro satinato
- 39 - Metal gun
- 61 - Finitura acciaio spazz.



### Profili smaltati

- 05 - Rosso
- 07 - Giallo
- 10 - Pergamon
- 11 - Grigio
- 12 - Verde
- 13 - Azzurro
- 14 - Bianco
- 15 - Bianco opaco



## OPTIONAL

- Alias
- Barra -K- e -T-
- Basket
- Personal Glass
- Screen
- Trattamento Preventivo Anticalcare (TPA)
- Virgola
- Vi.p
- Screen

## PLUS

- Barra d'irrigidimento K100
- S.M.F. Sistema di montaggio facile
- Su misura (di cm in cm)
- Prodotto certificato CE

# ELEMENTI

che compongono  
il modello S2+SK+SZ



## S2

Parete fissa supplementare per cabine doccia ad angolo o a parete.

### CARATTERISTICHE


- Estensibilità di 20 mm
- Componibilità con elemento SK - SJ.
- S.M.F. Sistema di montaggio facile
- Realizzata su misura (di cm in cm)
- Prodotto conforme alla norma UNI-EN14428:2015 e marchiato CE
- Su misura (di cm in cm)
- Doppia possibilità di messa a piombo, laterale e longitudinale.
- NOTE: La parete S2 è sempre realizzata su misura (di cm in cm). Comunicare sempre l'esatta dimensione del piatto doccia installato e la posizione DX o SX.

### DIMENSIONI

- Min 68 - Max 120 cm
- Altezza 200 cm

### MATERIALI

- Cristallo temperato di sicurezza 8 mm
- Profili in alluminio anodizzato o smaltato.



## SK

Parete fissa divisoria per piatti doccia in nicchia o ad angolo

### CARATTERISTICHE


- Estensibilità di 20 mm
- Doppia possibilità di messa a piombo, laterale e longitudinale.
- S.M.F. Sistema di montaggio facile
- Barra d'irrigidimento K100
- È possibile abbinare un elemento SZ o SY
- Realizzata su misura (di cm in cm)
- Prodotto conforme alla norma UNI-EN14428:2015 e marchiato CE
- Su misura (di cm in cm)
- NOTE: La parete SK è sempre realizzata su misura (di cm in cm). Specificare sempre la posizione destra DX o sinistra SX.

### DIMENSIONI

- Min 78 - Max 200 cm
- Altezza 200 cm

### MATERIALI

- Cristallo temperato di sicurezza 8 mm
- Profili in alluminio anodizzato o smaltato.



## CARATTERISTICHE

- Montaggio semplificato grazie al profilo in alluminio pre-incollato
- S.M.F. Sistema di montaggio facile
- Prodotto conforme alla norma UNI-EN14428:2015 e marchiato CE
- Su misura (di cm in cm)
- NOTE: L'elemento SZ è sempre realizzato su misura (di cm in cm). Il codice dell'articolo (espresso di cm in cm) si riferisce alla dimensione dell'elemento.

## SZ

Parete fissa supplementare SZ per elementi SK e SB

## DIMENSIONI

- Min 20 - Max 40 cm
- Altezza 200 cm

## MATERIALI

- Cristallo temperato di sicurezza 8 mm
- Profili in alluminio anodizzato o smaltato.