



modello
FA+FA

Cabina doccia ad angolo formata da due porte battenti con cerniere pivottanti regolabili.

Apertura battente
Angolo

collezione
Flare


Fare innovazione su una cabina doccia ad anta battente è sicuramente una sfida impegnativa. La semplicità di movimento, l'immediata intuitività della sua funzione e la pulizia estetica devono essere esaltate. In Vismaravetro pensiamo di essere riusciti: con Flare tutti questi obiettivi sono stati raggiunti, con la consueta ed imprescindibile attenzione alle performance di tenuta all'acqua, alla sicurezza dell'utente e alla facilità di montaggio. Un'evoluzione quindi che trae spunto dalla tradizione, per evolversi in una nuova espressione dello stato dell'arte.

Scopri dove acquistare questa cabina doccia firmata Vismaravetro > [Store locator](#)

FINITURE

Cristalli

03 - Cristallo bronzo
04 - Cristallo trasparente
06 - Cristallo riflettente
07 - Cristallo grigio
08 - Cristallo satinato
10 - Cristallo extra-reflex
12 - Cristallo extrachiaro
14 - Extra-chiaro satinato
29 - Cristallo Madras Nuvola
P30 - Decoro Frame



Decori

D50 - D50
D51 - D51
D52 - D52
D54 - D54
D55 - D55
D60 - D60
D61 - D61
P56 - P56

Imag
Imag
Imag
Imag
Imag
Imag
Imag
Imag

Pomoli e maniglie

M11F



Profili anodizzati

21 - Argento lucido
31 - Argento satinato



OPTIONAL

- Alias
- Amico
- Basket
- Personal Glass
- Trattamento Preventivo Anticalcare (TPA)
- Virgola
- Vi.p
- Screen

PLUS

- Su misura (di cm in cm)
- S.M.F. Sistema di montaggio facile
- Profili portanti
- Chiusura magnetica
- Prodotto certificato CE
- Facile regolazione
- Cristalli in forte spessore
- Compensazione "invisibile"
- Cerniere applicate sulle ante con viti a filo
- Cerniera pivottante
- Ricerca e cura dei dettagli

ELEMENTI

che compongono
il modello FA+FA



FA

Porta a battente con cerniere pivottanti regolabili. che unita alla parete fissa o ad un'altra porta, forma una cabina per piatti doccia ad angolo.

CARATTERISTICHE

- Estensibilità di 20 mm. senza profilo di compensazione
- Doppia possibilità di messa a piombo ad installazione cabina ultimata.
- Chiusura magnetica
- S.M.F. Sistema di montaggio facile
- Prodotto conforme alla norma UNI-EN14428:2015 e marchiato CE
- NOTE: Per necessità tecniche, l'altezza del montante con le cerniere è 5 mm inferiore rispetto all'altezza totale della cabina doccia.

DIMENSIONI

- Min 60 - Max 97 cm
- Altezza 200 cm

MATERIALI

- Cristallo temperato di sicurezza 8 mm
- Profili in alluminio anodizzato