



modèle
GLZ

Cabine de douche de style classique pour receveurs de douche en niche avec une porte battante 180° et un élément fixe. Le profilé supérieur en forme d'arche, les finitions élégantes des profilés et des verres, le choix parmi de nombreux accessoires raffinés soulignent l'expression décorative de cette cabine de douche.

Ouverture battante
Niche

collection
Gold


Toutes les cabines de douche de la Série Gold sont caractérisées par une ouverture battante. Dans tous les modèles la porte s'ouvre vers l'extérieur, dans certains cas aussi vers l'intérieur.

Découvrez où acheter cette cabine de douche griffée Vismaravetro > [Store locator](#)

FINITIONS

Verres

- 01 - Glace granité claire
- 03 - Glace bronze
- 04 - Glace transparent
- 06 - Glace réfléchissant
- 07 - Glace gris
- 08 - Glace satiné
- 10 - Verre extra-reflex
- 12 - Glace extra-claire
- 14 - Verre extra-clair satiné
- 19 - Glace Madras "Pavè"
- 29 - Verre Madras Nuvola



Profilés anodisés

- 09 - Noir
- 21 - Argent brillant
- 23 - Or brillant
- 32 - Bronze satiné
- 42 - Bronze antique
- 52 - Bronze brossé
- 61 - Finition acier brossé



OPTION

- Alias
- Basket
- Personal Glass
- Traitement préventif anticalcaire (TPA)
- Vi.p
- Virgola
- Porte-serviettes Gold PST
- Screen
- Élément décoratif Gold TDG
- Porte-serviettes Gold PSG

PLUS

- S.M.F. Système de montage facile
- Produit conforme à la norme CE
- Profilé supérieur de rigidité
- Profilé de rigidité arrondi intégré
- Accessoires raffinés
- Fermeture magnétique.
- Sur mesure (de cm en cm)

ELEMENTS

qui composent
le modèle GLZ



GLZ

Élément de cabine de douche semi-encadré pour receveurs en niche ou en angle, avec 1 porte pivotante à 180° et 1 paroi fixe en alignement.

CARACTERISTIQUES

- Extensibilité de 30 mm.
- Double possibilité de réglage de l'aplomb, latéral et longitudinal.
- Fermeture magnétique.
- Les portes s'ouvrent vers l'intérieur et vers l'extérieur
- S.M.F. Système de montage facile
- Produit conforme à la norme CE
- Peut s'assembler avec l'élément GLG pour receveur en angle
- Profilé de rigidité arrondi intégré
- NOTE: Communiquez toujours la dimension exacte entre murs X. L'ouverture droite DX ou gauche SX doit toujours être spécifiée. Le modèle GLZ, sauf demande spécifique, est fourni dans la version standard avec une porte environ 2/3 de la taille de l'élément (maxi 80 cm). Hauteur totale 205 cm. Hauteur du profilé 195 cm.

DIMENSIONS

- Min 98 - Max 159 cm
- Hauteur 195 cm

MATERIAUX

- Partie fixe en glace trempée sécurisée de 8mm.
- Porte en glace trempée sécurisée de 6mm.
- Profilés en aluminium anodisé.