



modèle  
**GLM**

Cabine de douche de style classique pour receveurs de douche en niche avec une porte battante 180° et deux éléments fixes. Le profilé supérieur en forme d'arche, les finitions élégantes des profilés et des verres, le choix parmi de nombreux accessoires raffinés soulignent l'expression décorative de cette cabine de douche.

**Ouverture battante**  
**Niche**

collection  
**Gold**

Toutes les cabines de douche de la Série Gold sont caractérisées par une ouverture battante. Dans tous les modèles la porte s'ouvre vers l'extérieur, dans certains cas aussi vers l'intérieur.

Découvrez où acheter cette cabine de douche griffée Vismaravetro > [Store locator](#)

## FINITIONS

### Verres

- 01 - Glace granité claire
- 03 - Glace bronze
- 04 - Glace transparent
- 06 - Glace réfléchissant
- 07 - Glace gris
- 08 - Glace satiné
- 10 - Verre extra-reflex
- 12 - Glace extra-claire
- 14 - Verre extra-clair satiné
- 19 - Glace Madras "Pavè"
- 29 - Verre Madras Nuvola



### Profilés anodisés

- 09 - Noir
- 21 - Argent brillant
- 23 - Or brillant
- 32 - Bronze satiné
- 42 - Bronze antique
- 52 - Bronze brossé
- 61 - Finition acier brossé



## OPTION

- Alias
- Amico
- Basket
- Personal Glass
- Screen
- Traitement préventif anticalcaire (TPA)
- Vi.p
- Virgola
- Screen
- Élément décoratif Gold TDG

## PLUS

- Fermeture magnétique.
- S.M.F. Système de montage facile
- Sur mesure (de cm en cm)
- Produit conforme à la norme CE
- Profilé de rigidité arrondi intégré
- Accessoires raffinés

# ELEMENTS

qui composent  
le modèle GLM



## GLM

Cabine de douche pour receveur en niche, avec 1 porte pivotante à 180° et deux parois fixes en alignement.

### CARACTERISTIQUES

- Extensibilité de 40 mm.
- Fermeture magnétique.
- Les portes s'ouvrent vers l'intérieur et vers l'extérieur
- Peut s'assembler avec l'élément GLG pour receveur de douche en angle
- S.M.F. Système de montage facile
- Produit conforme à la norme CE
- Profilé de rigidité arrondi intégré
- NOTE: Il faut toujours préciser la position droite DX ou gauche SX de la porte et la dimension exacte entre les murs X. Sauf sur demande spéciale, GLM est fournie en version standard avec la porte environ 1/2 de l'element. (dimension porte max cm. 80).

### DIMENSIONS

- Min 120 - Max 179 cm
- Hauteur 195 cm

### MATERIAUX

- Parties fixes en glace trempée sécurisée de 8mm.
- Porte en glace trempée sécurisée de 6mm.
- Profilés en aluminium anodisé.