



modèle
GLM+GLG

Cabine de douche de style classique pour receveurs de douche en angle formée par l'élément ouvrable GLM (une porte battante 180° et deux éléments fixes) avec la paroi fixe GLG. Le profilé supérieur en forme d'arche, les finitions élégantes des profilés et des verres, le choix parmi de nombreux accessoires raffinés soulignent l'expression décorative de cette cabine de douche.

Ouverture battante
Angle

collection
Gold

Toutes les cabines de douche de la Série Gold sont caractérisées par une ouverture battante. Dans tous les modèles la porte s'ouvre vers l'extérieur, dans certains cas aussi vers l'intérieur.

Découvrez où acheter cette cabine de douche griffée Vismaravetro > [Store locator](#)

FINITIONS

Verres

- 03 - Glace bronze
- 04 - Glace transparent
- 06 - Glace réfléchissant
- 07 - Glace gris
- 08 - Glace satiné
- 10 - Verre extra-reflex
- 12 - Glace extra-claire
- 14 - Verre extra-clair satiné
- 19 - Glace Madras "Pavè"
- 29 - Verre Madras Nuvola



Profilsés anodisés

- 09 - Noir
- 21 - Argent brillant
- 23 - Or brillant
- 32 - Bronze satiné
- 42 - Bronze antique
- 52 - Bronze brossé
- 61 - Finition acier brossé



OPTION

- Alias
- Vi.p
- Amico
- Basket
- Screen
- Etrier de rigidité -Q-
- Personal Glass
- Traitement préventif anticalcaire (TPA)
- Virgola
- Porte-serviettes Gold PST
- Screen
- Élément décoratif Gold TDG
- Porte-serviettes Gold PSG

PLUS

- Accessoires raffinés
- Fermeture magnétique.
- Produit conforme à la norme CE
- Profilé de rigidité arrondi intégré
- S.M.F. Système de montage facile
- Sur mesure (de cm en cm)

ELEMENTS

qui composent
le modèle GLM+GLG



GLG

Paroi fixe qui, unie à une porte, forme une cabine pour receveur en angle

CARACTERISTIQUES

- Extensibilité de 20 mm.
- Double possibilité de réglage de l'aplomb, latéral et longitudinal.
- S.M.F. Système de montage facile
- Produit conforme à la norme CE
- Sur mesure (de cm en cm)
- NOTE: Il faut toujours préciser si l'élément fixe est à droite DX ou à gauche SX. Il faut toujours communiquer les dimensions exactes du receveur de douche. installé.

DIMENSIONS

- Min 68 - Max 90 cm
- Hauteur 195 cm

MATERIAUX

- Glace trempée sécurisée de 8 mm
- Profilés en aluminium anodisé.



GLM

Cabine de douche pour receveur en niche, avec 1 porte pivotante à 180° et deux parois fixes en alignement.

CARACTERISTIQUES

- Extensibilité de 40 mm.
- Fermeture magnétique.
- Les portes s'ouvrent vers l'intérieur et vers l'extérieur
- Peut s'assembler avec l'élément GLG pour receveur de douche en angle
- S.M.F. Système de montage facile
- Produit conforme à la norme CE
- Profilé de rigidité arrondi intégré
- NOTE: Il faut toujours préciser la position droite DX ou gauche SX de la porte et la dimension exacte entre les murs X. Sauf sur demande spéciale, GLM est fournie en version standard avec la porte environ 1/2 de l'élément. (dimension porte max cm. 80).

DIMENSIONS

- Min 120 - Max 179 cm
- Hauteur 195 cm

MATERIAUX

- Parties fixes en glace trempée sécurisée de 8mm.
- Porte en glace trempée sécurisée de 6mm.
- Profilés en aluminium anodisé.