



modèle
SN+SG

Cabine de douche en angle.
L'élément SN assemblé à SG
permet d'utiliser le programme
Sintesi quand il est nécessaire
d'avoir les charnières de la porte
en angle.

Ouverture battante
Angle

collection
Sintesi

Toutes les cabines de douche de la Série Sintesi sont caractérisées par une porte battante. La porte est tenue par deux charnières ancrées au mur ou sinon au côté fixe en verre. Dans tous les modèles la porte s'ouvre vers l'extérieur.

Découvrez où acheter cette cabine de douche griffée Vismaravetro > [Store locator](#)

FINITIONS

Charnières

C68
C80
R61



Verres

01 - Glace granité claire
03 - Glace bronze
04 - Glace transparent
06 - Glace réfléchissant
07 - Glace gris
08 - Glace satiné
10 - Verre extra-reflex
12 - Glace extra-claire
14 - Verre extra-clair satiné
19 - Glace Madras "Pavè"
29 - Verre Madras Nuvola



Décorations

D50 - D50
D51 - D51
D52 - D52
D54 - D54
D55 - D55
D60 - D60
D61 - D61
P56 - P56



Poignés

M3L
P1M
P2C
P2S
P3QS
P3T



Profilés anodisés

09 - Noir
21 - Argent brillant
23 - Or brillant
31 - Argent satiné
32 - Bronze satiné



Profilés émaillés

05 - Rouge
07 - Jaune
10 - Pergamon
11 - Gris
12 - Vert
13 - Bleu azur
14 - Blanc
15 - Blanc mat



OPTION

- Amico
- Screen
- Traitement préventif anticalcaire (TPA)
- Virgola
- Alias
- Basket
- Personal Glass
- Paroi Chauffante
- Vi.p

PLUS

- S.M.F. Système de montage facile
- Fermeture magnétique.
- Sur mesure (de cm en cm)
- Large gamme de poignées et charnières
- Etrier de rigidité d'angle "Q"
- Produit conforme à la norme CE

ELEMENTS

qui composent
le modèle SN+SG



SG

Paroi fixe supplémentaire pour former une cabine de douche en angle ou à trois côtés.

CARACTERISTIQUES

- Extensibilité de 20 mm.
- Peut s'assembler avec l'élément SA-SN-SM.
- S.M.F. Système de montage facile
- Produit conforme à la norme EN 14428:2015 et avec marquage CE
- Sur mesure (de cm en cm)
- Double possibilité de mise à plomb et installation cabine de douche complétée.
- NOTE: Il faut toujours communiquer la dimension exacte du receveur installé et préciser si la paroi fixe est à droite DX ou à gauche SX.

DIMENSIONS

- Min 68 - Max 120 cm
- Hauteur 196 cm

MATERIAUX

- Glace trempée sécurisée de 8 mm
- Profilés en aluminium anodisé ou émaillé



SN

Cabine de douche sans profilé pour receveur de douche en niche.

CARACTERISTIQUES

- Ouverture battante vers l'extérieur.
- Extensibilité de 20 mm + 10 mm.
- Fermeture magnétique.
- S.M.F. Système de montage facile
- Produit conforme à la norme EN 14428:2015 et avec marquage CE
- Sur mesure (de cm en cm)
- Double possibilité de de mise à plomb et installation cabine de douche complétée.
- NOTE: La dimension de la porte est environ les 2/3 de celle du receveur de douche installé (max 61 cm.). Il faut toujours communiquer la dimension exacte entre murs et préciser si les charnières de la porte sont à droite DX ou à gauche SX.

DIMENSIONS

- Min 68 - Max 129 cm
- Hauteur 196 cm

MATERIAUX

- Les cabines douche sintesi SN,sauf demande spécifique, sont fournies dans la version standard avec charnièresR61 et poignéeP3Q
- Partie fixe en glace trempée sécurisée de 8mm.
- Porte en glace trempée sécurisée de 6mm.
- Profilés en aluminium anodisé ou émaillé