



modelo  
**NP+SI**

Pared ducha para bañera compuesta de dos paneles en cristal templado y estructura en aluminio. Los paneles pueden ser plegados primero sobre sí mismos y sucesivamente acercados a la pared, liberando el espacio superior a la bañera. La pared fija SI permite la instalación del modelo NP cuando hay una bañera colocada en pared. La barra de rigidez garantiza la necesaria estabilidad de la estructura.

**Apertura plegable.  
Sobre banera**

colección  
**Bañeras**

Vismaravetro, con su habitual interés en el desarrollo del ambiente del baño, ha realizado Sistemas para Bañeras, una serie de paneles de cristal templado de diversas dimensiones, proyectados para completar la funcionalidad de las bañeras de baño.

Descubre donde comprar esta cabina de ducha firmada Vismaravetro > [Store locator](#)

## ACABADOS

### Cristal

- 01 - Cristal piel de naranja
- 03 - Cristal bronce
- 04 - Cristal transparente
- 06 - Cristal reflectante
- 07 - Cristal gris
- 08 - Cristal satinado
- 10 - Verre extra-reflex
- 12 - Cristal extrachiaro
- 14 - Cristal extra-claro satinado
- 19 - Cristal madras
- 29 - Cristal Madras Nuvola



### Decoraciones

- D50 - D50
- D51 - D51
- D52 - D52
- D54 - D54
- D55 - D55
- D60 - D60
- D61 - D61
- P56 - P56



### Perfiles anodizados

- 09 - Negro
- 21 - Plateado brillante
- 23 - Oro brillante
- 31 - Plateado satinado
- 32 - Bronce satinado



### Perfiles esmaltados

- 05 - Rojo
- 07 - Amarillo
- 10 - Marfil
- 11 - Gris
- 12 - Verde
- 13 - Azul
- 14 - Blanco
- 15 - Blanco mate



## OPCIONAL

- Tratamiento Preventivo Anticalcareo (TPA)
- Virgola
- Basket
- Personal Glass
- Amico

## PLUS

- Reversibilidad.
- Producto certificado CE
- S.M.F. Sistema de montaje fácil

# ELEMENTOS

que componen  
el modelo NP+SI



## NP

Mampara plegable para bañeras.

### CARACTERÍSTICAS


- Posibilidad de plegar los paneles contra la cabecera de la bañera.
- Extensibilidad de 20 mm.
- Perfiles inferiores de PVC para la estanqueidad del agua.
- S.M.F. Sistema de montaje fácil
- Producto conforme a la norma EN 14428:2015 y con marca CE
- A medida (de cm en cm)
- NOTE: Se debe especificar siempre la posición Derecha DX o Izquierda SX.

### DIMENSIONES

- Min 110 - Max 120 cm
- Altura 150 cm

### MATERIALES

- Cristal templado de seguridad 6 mm.
- Perfiles de aluminio anodizado o esmaltado.



## SI

Lateral fijo para colocación en un extremo de la bañera.

### CARACTERÍSTICAS

- Extensibilidad de 20 mm.
- Brazo curvo de sujeción "S"
- Combinable con elemento SV y NP (SI)
- S.M.F. Sistema de montaje fácil
- Producto conforme a la norma EN 14428:2015 y con marca CE
- A medida (de cm en cm)
- Doble posibilidad de nivelado al finalizar la instalación de la cabina.
- NOTE: Comunicar siempre la posición derecha DX o izquierda SX y la anchura de la bañera.

### DIMENSIONES

- Min 60 - Max 100 cm
- Altura 150 cm

### MATERIALES

- Cristal templado de seguridad 8 mm.
- Perfiles de aluminio anodizado o esmaltado.