

BOX DOCCIA SCORREVOLE

DN+DP / GLISS

PREVENTIVO



DOVE ACQUISTARE



© Copyright 2024 Vismaravetro srl

Cabina doccia scorrevole per piatti doccia posizionati a fianco di vasca da bagno o muretto.
Inedito ed originale sistema di scorrimento: il movimento è assicurato da speciali pattini flottanti, che possono essere regolati per una perfetta calibrazione della porta.

Gliss è una collezione di box doccia con un inedito ed originale sistema ad ante scorrevoli.

La scelta stilistica di un telaio essenziale si sposa con l'innovativa soluzione tecnica degli organi di scorrimento: il movimento è assicurato da speciali pattini flottanti.

L'innovativo materiale di cui sono composti garantisce uno scorrimento sempre perfetto, grazie alla sue proprietà autolubrificanti e autopulenti, testati in anni di esperienza in ambienti di lavoro estremamente aggressivi.

Un sistema semplice, ma ricco di tecnologia ed esperienza.

Design Idelfonso Colombo con Centro Progetti Vismara

DIMENSIONI

L: Min 97 - Max 180 cm
P: Min 60 - Max 100 cm
H: Min 150 - Max 230 cm
H standard: 200 cm

PLUS

CHIUSURA MAGNETICA

La chiusura delle porte è assicurata da appositi profili magnetici. La perfetta adesione garantita dagli elementi calamitati assicura una ottimale tenuta all'acqua.

SISTEMA DI SCORRIMENTO CON PATTINI FLOTTANTI REGOLABILI.

Il movimento è assicurato da speciali pattini flottanti, regolabili per una perfetta calibrazione della porta. L'innovativo materiale garantisce uno scorrimento sempre perfetto, grazie alla sue proprietà autolubrificanti e autopulenti, testati in anni di esperienza in ambienti di lavoro aggressivi.

ANTA SGANCIABILE

L'anta può essere sganciata per una facile manutenzione della cabina doccia.

SU MISURA (DI CM IN CM)

Le cabine doccia Vismaravetro sono realizzate su misura, di cm in cm. Possono inoltre essere personalizzate per soddisfare al meglio le necessità di ogni vano doccia.

S.M.F. SISTEMA DI MONTAGGIO FACILE

E' un sistema brevettato che combinato ad un innovativo sistema di estensibilità consente il posizionamento ideale dei pannelli e nello stesso tempo impedisce la fuoriuscita dell'acqua.

SUPPORTI IN ALLUMINIO

Le porte sono unite al binario superiore grazie a due supporti in alluminio pressofuso. Il pattino poi è collegato tramite un elemento regolabile autocentrante, per un funzionamento sempre fluido.

PRODOTTO MARCHIATO CE

Prodotto conforme alla norma europea UNI-EN14428 e marchiato CE

TRATTAMENTO PREVENTIVO ANTICALCARE

Vismaravetro adotta l'innovativa tecnologia "TPA" per la protezione delle superfici vetrate delle cabine doccia. Il trattamento consiste nell'applicazione di uno speciale polimero che riduce notevolmente l'adesione del calcare sulle pareti in cristallo. Il sistema "TPA" applicato ai vetri delle cabine doccia consente di facilitare le operazioni di pulizia e riduce l'aggressione dei residui calcarei e dello sporco in genere.

DISPONIBILE CON GUARNIZIONI IN PVC NERE (PROFILO 09)

I prodotti realizzati in finiture Nero Opaco (09) vengono equipaggiati con guarnizioni in pvc nere

COMPONENTI



DN

ELEMENTO PER CABINA DOCCIA CON APERTURA SCORREVOLE, PER PIATTI DOCCIA IN NICCHIA

CARATTERISTICHE

- Chiusura magnetica
- Doppia possibilità di messa a piombo, laterale e longitudinale.
- Sistema di scorrimento con pattini flottanti regolabili.
- Anta sganciabile
- Prodotto marchiato CE
- Possibilità di utilizzare il profilo ridotto AS10
- Estensibilità di 30 mm. senza profilo a muro
- S.M.F. Sistema di montaggio facile
- Su misura (di cm in cm)
- Estensibilità di 30 mm per installazioni ad angolo

MATERIALI

- Cristallo temperato di sicurezza 8 mm
- Profili in alluminio anodizzato o smaltato.

DIMENSIONI

L: Min 97 - Max 180 cm
H: Min 150 - Max 230 cm
H standard: 200 cm



DP

PARETE FISSA DP PER PIATTI DOCCIA POSIZIONATI A FIANCO DI VASCA DA BAGNO O MURETTO.

CARATTERISTICHE

- Estensibilità di 20 mm
- Componibilità con tutti gli elementi del programma Gliss
- Prodotto marchiato CE
- Su misura (di cm in cm)
- Possibilità di messa a piombo
- Doppia possibilità di messa a piombo, laterale e longitudinale.

MATERIALI

- Cristallo temperato di sicurezza 8 mm
- Profili in alluminio anodizzato o smaltato.

DIMENSIONI

L: Min 60 - Max 100 cm
H: Min 20 - Max 208 cm
H standard: 200 cm

ELEMENTI DI COMPLETAMENTO



MANIGLIE M10G
STANDARD


PROFILI



PROFILI COLORI
METALLICI 21 - ARGENTO
LUCIDO



PROFILI COLORI
METALLICI 31 - ARGENTO
SATINATO



PROFILI COLORI
METALLICI 09 - NERO
OPACO



PROFILI COLORI PASTELLO
14 - BIANCO

CRISTALLI



CRISTALLI TEMPERATI 03 -
CRISTALLO BRONZO



CRISTALLI TEMPERATI 04 -
CRISTALLO TRASPARENTE



CRISTALLI TEMPERATI 06 -
CRISTALLO RIFLETTENTE



CRISTALLI TEMPERATI 07 -
CRISTALLO GRIGIO



CRISTALLI TEMPERATI 08 -
CRISTALLO SATINATO



CRISTALLI TEMPERATI 12 -
CRISTALLO EXTRA-CHIARO



CRISTALLI TEMPERATI
SPECIALI 10 - CRISTALLO
EXTRA-REFLEX



CRISTALLI TEMPERATI
SPECIALI 14 - CRISTALLO
EXTRA-CHIARO SATINATO




CRISTALLI TEMPERATI
SPECIALI 19 - CRISTALLO
MADRAS "PAVÉ"



CRISTALLI TEMPERATI
SPECIALI 29 - CRISTALLO
MADRAS NUVOLE


DECORI




DECORI GEOMETRICI D51



DECORI GEOMETRICI D52



DECORI GEOMETRICI D60



DECORI GEOMETRICI D61




DECORI GEOMETRICI D50



DECORI GRAFICI D54



DECORI GRAFICI D55




DECORI GRAFICI P70
NEVERENDING



DECORI GRAFICI P56




DECORI NATURALI P19
SOFFIO



DECORI NATURALI P13
RIVOLO D'ACQUA



DECORI NATURALI P15
ORGANIC




DECORI NATURALI P16
AZULEJOS


OPTIONAL



ACCESSORI PERSONAL
GLASS



ACCESSORI FASCIA
SERIGRAFATA



ACCESSORIO TERGIVETRO
VIRGOLA



COLONNA ATTREZZATA
AMICO



COLONNA ATTREZZATA
BASKET



PARETE DIVISORIA SCREEN



PIATTO DOCCIA ALIAS



PIATTO DOCCIA VI.P



TRATTAMENTO
ANTICALCARE
TRATTAMENTO
PREVENTIVO ANTICALCARE
(TPA)

PREVENTIVO →

DOVE ACQUISTARE →