

BOX DOCCIA BATTENTE

F2 / FLARE 2.0

PREVENTIVO



DOVE ACQUISTARE



© Copyright 2024 Vismaravetro srl

Cabina doccia senza telaio per piatti doccia in nicchia con una porta girevole a battente con cerniere pivottanti regolabili.

Flare, nella versione 2.0, continua a parlare di innovazione: la semplicità del suo movimento e la pulizia estetica delle sue linee, sono state nuovamente esaltate, mantenendo gli standard di qualità, sicurezza e performance senza tralasciare la facilità di montaggio. La cerniera rinnovata, ancora più robusta, consente un'apertura che va oltre i 90° e la sua struttura accoglie un meccanismo a molla che fa da rallentamento in apertura e in chiusura.

Design Centro Progetti Vismara

DIMENSIONI

L: Min 90 - Max 160 cm
H: Min 150 - Max 215 cm
H standard: 200 cm

PLUS

CERNIERA PIVOTTANTE

L'anta è incernierata su un perno decentrato rispetto al profilo, garantendo un ingombro della porta ridotto anche in presenza di nicchie grandi e porte ampie.

CERNIERE APPLICATE SULLE ANTE CON VITI A FILO

La faccia interna della porta è quindi priva di ingombri, per facilitare la pulizia del vetro.

LA CERNIERA PERMETTE L'APERTURA DELL'ANTA A 180°

Realizzata in alluminio, permette l'apertura dell'anta a 180°. È dotata di un punto di fermo a molla a 90°.

PROFILI PORTANTI

Le cerniere sono installate direttamente sul profilo montante verticale: non è necessario praticare nessun foro sul piatto doccia o sul piano di appoggio.

CRISTALLI IN FORTE SPESSORE

Tutti i vetri della serie sono realizzati con cristallo di spessore 8mm. Una garanzia di sicurezza e solidità dell'intera cabina doccia

FACILE REGOLAZIONE

Grazie alle innovative cerniere, la regolazione della cabina doccia è estremamente semplice: la calibrazione delle ante viene fatta agendo direttamente sul cristallo, senza l'uso dei tradizionali profili di compensazione.

COMPENSAZIONE "INVISIBILE"

Estensibilità ottenuta senza l'estensione del profilo a muro, che mantiene inalterato il suo impatto estetico.

RICERCA E CURA DEI DETTAGLI

I montanti verticali sono pensati per garantire il minor impatto visivo; una curiosa illusione ottica fa percepire solo in parte il profilo di alluminio regalando una vista di insieme davvero raffinata

DISPONIBILE CON GUARNIZIONI IN PVC NERE (PROFILO 09)

I prodotti realizzati in finiture Nero Opaco (09) vengono equipaggiati con guarnizioni in pvc nere

CHIUSURA MAGNETICA

La chiusura delle porte è assicurata da appositi profili magnetici. La perfetta adesione garantita dagli elementi calamitati assicura una ottimale tenuta all'acqua.

SU MISURA (DI CM IN CM)

Le cabine doccia Vismaravetro sono realizzate su misura, di cm in cm. Possono inoltre essere personalizzate per soddisfare al meglio le necessità di ogni vano doccia.

PRODOTTO MARCHIATO CE

Prodotto conforme alla norma europea UNI-EN14428 e marchiato CE

S.M.F. SISTEMA DI MONTAGGIO FACILE

E' un sistema brevettato che combinato ad un innovativo sistema di estensibilità consente il posizionamento ideale dei pannelli e nello stesso tempo impedisce la fuoriuscita dell'acqua.

TRATTAMENTO PREVENTIVO ANTICALCARE

Vismaravetro adotta l'innovativa tecnologia "TPA" per la protezione delle superfici vetrate delle cabine doccia. Il trattamento consiste nell'applicazione di uno speciale polimero che riduce notevolmente l'adesione del calcare sulle pareti in cristallo. Il sistema "TPA" applicato ai vetri delle cabine doccia consente di facilitare le operazioni di pulizia e riduce l'aggressione dei residui calcarei e dello sporco in genere.

COMPONENTI



F2

PARETE DOCCIA SENZA TELAIO CON UNA PORTA GIREVOLE A BATTENTE CON CERNIERE PIVOTTANTI REGOLABILI.

CARATTERISTICHE

- Doppia possibilità di messa a piombo ad installazione cabina ultimata.
- Chiusura magnetica
- S.M.F. Sistema di montaggio facile
- Prodotto marchiato CE
- Estensibilità di 40 mm. senza profilo di compensazione.
- Cristalli in forte spessore
- La cerniera permette l'apertura dell'anta a 180°
- Cerniera pivottante
- Cerniere applicate sulle ante con viti a filo
- Compensazione "invisibile"
- Ricerca e cura dei dettagli
- Facile regolazione
- Profili portanti

MATERIALI

- Cristallo temperato di sicurezza 8 mm
- Profili in alluminio anodizzato

DIMENSIONI

L: Min 90 - Max 160 cm
H: Min 150 - Max 230 cm
H standard: 200 cm


ELEMENTI DI COMPLETAMENTO



MANIGLIE M11F
STANDARD



STAFFA DI IRRIGIDIMENTO
Q



CERNIERE FLR - FLARE
STANDARD

PROFILI




PROFILI COLORI
METALLICI 21 - ARGENTO
LUCIDO



PROFILI COLORI
METALLICI 31 - ARGENTO
SATINATO



PROFILI COLORI
METALLICI 09 - NERO
OPACO



PROFILI COLORI
METALLICI 32 - BRONZO
SATINATO



PROFILI COLORI
METALLICI 61 - FINITURA
ACCIAIO SPAZZOLATO

CRISTALLI



CRISTALLI TEMPERATI 03 -
CRISTALLO BRONZO



CRISTALLI TEMPERATI 04 -
CRISTALLO TRASPARENTE



CRISTALLI TEMPERATI 06 -
CRISTALLO RIFLETTENTE



CRISTALLI TEMPERATI 07 -
CRISTALLO GRIGIO



CRISTALLI TEMPERATI 08 -
CRISTALLO SATINATO



CRISTALLI TEMPERATI 12 -
CRISTALLO EXTRA-CHIARO



CRISTALLI TEMPERATI
SPECIALI 10 - CRISTALLO
EXTRA-REFLEX



CRISTALLI TEMPERATI
SPECIALI 14 - CRISTALLO
EXTRA-CHIARO SATINATO



CRISTALLI TEMPERATI
SPECIALI 29 - CRISTALLO
MADRAS NUVOLA



CRISTALLI TEMPERATI
SPECIALI 19 - CRISTALLO
MADRAS "PAVÉ"

DECORI



DECORI GEOMETRICI D50



DECORI GEOMETRICI D51



DECORI GEOMETRICI D52



DECORI GEOMETRICI D60



DECORI GEOMETRICI D61



DECORI GRAFICI D54



DECORI GRAFICI D55



DECORI GRAFICI P56



DECORI GRAFICI P70
NEVERENDING



DECORI NATURALI P13
RIVOLO D'ACQUA



DECORI NATURALI P15
ORGANIC



DECORI NATURALI P16
AZULEJOS



DECORI NATURALI P19
SOFFIO

OPTIONAL



ACCESSORI PERSONAL
GLASS



ACCESSORIO TERGIVETRO
VIRGOLA



COLONNA ATTREZZATA
AMICO



COLONNA ATTREZZATA
BASKET



PARETE DIVISORIA SCREEN



PIATTO DOCCIA ALIAS



PIATTO DOCCIA VI.P



TRATTAMENTO
ANTICALCARE
TRATTAMENTO
PREVENTIVO ANTICALCARE
(TPA)

PREVENTIVO →

DOVE ACQUISTARE →