

DOUCHECABINE MET SCHUIFDEUR

ZN+ZP / SERIE 7200

WAAR TE KOOP



© Copyright 2025 Vismaravetro srl

Hoekopstelling bestaande uit de schuifdeur ZN in combinatie met de verkorte wand ZP.

De Serie 7200 is uitgerust met een aantal nieuwe functies die de esthetiek verhogen zonder in te leveren op de productiecapaciteiten van Vismaravetro. Kleinere en discrete profielen omsluiten de panelen die soepel over een kogellagersysteem glijden die op het glas is bevestigd en die wordt ondersteund door een profiel van kleinere afmetingen die gemaakt is om de deur stevig te ondersteunen zonder door te buigen. De waterdichtheid wordt gegarandeerd door het stuwprofiel onder de deuren. Het onderhoud en de dagelijkse reiniging worden vergemakkelijkt doordat de draaideur kan worden losgehaakt.

Design Centro Progetti Vismara

AFMETINGEN

L: Min 92 - Max 180 cm
P: Min 60 - Max 100 cm
H: Min 150 - Max 215 cm
H standard: 200 cm

PROFIELEN

<p>ADDITIONAL AD15 PROFILES (ON DEMAND)</p> <p>Possibility to add (on demand) extra AD15 profiles to augment the the dimension of 15mm each</p>	<p>BESCHIKBAAR MET ZWARTE DICHTINGEN (PROFIELKLEUR 09 EN 39)</p> <p>Producten in Mat zwart (09) en Metal Gun (39) zijn voorzien van zwarte dichtingen.</p>	<p>DEUR IS WEGKLAPBAAR VOOR ONDERHOUD</p> <p>De deur schuift in een geleider in de dichting onderaan. Deze geleider kan losgeklikt worden en zorgt zo voor eenvoudig onderhoud.</p>
<p>DEURBEDIENING</p> <p>De deuren worden aan de glijstang opgehangen door middel van schuifwielen met kogellagers die rechtstreeks op het glas bevestigd zijn. Indien de deur groter dan 60 cm is, worden de kogellagers verdubbeld, teneinde de schuifdeur, zelfs met een groter gewicht, soepel en licht te laten bewegen</p>	<p>HORIZONTAAL EN VERTICAAL VERSTELBAAR.</p>	<p>MAGNETISCHE SLUITING</p> <p>De deursluiting wordt gegarandeerd dankzij de magnetische strips. De perfecte magnetische sluiting zorgt voor de beste spatwaterdichtheid.</p>
<p>ONDERAAN IS DE SCHUIFDEUR VOORZIEN VAN EEN VERFIJND WATERKERINGSPROFIEL</p> <p>Onderaan is de schuifdeur voorzien van een verfijnd waterkeringsprofiel. Dit waterkeringsprofiel kan indien gewenst ook niet geplaatst worden.</p>	<p>OVERLAPPING TUSSEN DEUR EN VAST GLAS</p> <p>Onderaan is de schuifdeur voorzien van een verfijnd waterkeringsprofiel. Dit waterkeringsprofiel kan indien gewenst ook niet geplaatst worden. Let op: in dit geval is de waterdichtheid beperkt.</p>	<p>PRODUCT DRAAGT HET LABE CE</p> <p>Product voldoet aan de norm EN14428:2008 en draagt het labe CE</p>
<p>SCHUIFWIELEN BEVESTIGD OP HET GLAS D.M.V. VLAKLIGGENDE SCHROEVEN.</p>	<p>SCHUIFWIELEN. IN HOOGTE VERSTELBAAR.</p>	<p>VASTE DEEL WORDT VOORGEMONTEERD IN EEN FIJN ALUMINIUM BODEMPROFIEL</p> <p>Het vaste deel wordt voorgesmonteerd in een fijn aluminium bodemprofiel, voor eenvoudige afregeling en onzichtbare afwerking met silicone</p>

ONDERDELEN



ZN

SCHUIFDEUR VOOR NIS-OPSTELLING MET ÉÉN VAST GEDEELTE EN ÉÉN SCHUIVENDE GEDEELTE.

KENMERKEN

- Regelbaarheid: 30 mm.
- Uitbreidbaarheid met element ZG
- Additional AD15 profiles (on demand)
- Magnetische sluiting
- Beschikbaar met zwarte dichtingen (profielkleur 09 en 39)
- Horizontaal en verticaal verstelbaar.
- Schuifwielen bevestigd op het glas d.m.v. vlakliggende schroeven.
- Verstelbaar in de breedte.
- Deur is wegklapbaar voor onderhoud
- Dit model is geassembleerd zonder silicone
- Onderaan is de schuifdeur voorzien van een verfijnd waterkeringsprofiel
- Product draagt het labe CE
- Vaste deel wordt voorgemonteerd in een fijn aluminium bodemprofiel
- Schuifwielen. In hoogte verstelbaar.
- Deurbediening
- overlapping tussen deur en vast glas

MATERIALEN

- Getemperd veiligheidsglas 6 mm.
- Profielen in geanodiseerd of geëpoxeerd aluminium.

AFMETINGEN

L: Min 92 - Max 180 cm
H: Min 150 - Max 215 cm
H standard: 200 cm



ZP

VASTE WAND VOOR DOUCHETUB GEMONTEERD IN HET VERLENGDE VAN HET BAD OF OP EEN MUURTJE.

KENMERKEN

- Regelbaarheid: 20 mm.
- Additional AD15 profiles (on demand)
- Product draagt het labe CE
- Mogelijkheid tot afregeling
- Vaste deel wordt voorgemonteerd in een fijn aluminium bodemprofiel

MATERIALEN

- Getemperd veiligheidsglas 8 mm.
- Profielen in geanodiseerd of geëpoxeerd aluminium.

AFMETINGEN


L: Min 60 - Max 100 cm
H: Min 100 - Max 170 cm
H standard: 150 cm

AFWERKINGSELEMENTEN



DEURKNOPPEN EN
HANDGREPEN M4S
STANDARD

PROFIELEN




GEANODISEERDE
PROFIELEN 09 - MAT
ZWART




GEANODISEERDE
PROFIELEN 21 - GEPOLIJST
ZILVER



GEANODISEERDE
PROFIELEN 31 -
GESATINEERD ZILVER




GEANODISEERDE
PROFIELEN 32 -
GESATINEERD BRONS



GEANODISEERDE
PROFIELEN 39 - METAAL
ZWART



GEANODISEERDE
PROFIELEN 61 -
AFWERKING GEBORSTELD
STAAL



GEANODISEERDE
PROFIELEN 84 - BOND
KOPER



GEVERNISTE PROFIELEN 14
- WIT



GEVERNISTE PROFIELEN 15
- MAT WIT

GLAS




GLAZEN 01 - LICHT
BEDRUKT



GLAZEN 03 - BRONS GLAS




GLAZEN 04 - TRANSPARENT
GLAS



GLAZEN 05 - TIMELESS®



GLAZEN 06 -
REFLECTEREND GLAS



GLAZEN 07 - GRIJS GLAS




GLAZEN 08 - GESATINEERD
GLAS



GLAZEN 12 - EXTRAHELDER
GLAS



GELAAGD
VEILIGHEIDSGLAS 10 -
EXTRA REFLEX GLAS



GELAAGD
VEILIGHEIDSGLAS 11 -
KATHEDRAL



GELAAGD
VEILIGHEIDSGLAS 14 -
EXTRA MAT GLAS

DECORATIES




DECORATIES D50




DECORATIES D51



DECORATIES D52



DECORATIES D60



DECORATIES D61




GRAFISCHE DECORS D54



GRAFISCHE DECORS D55



GRAFISCHE DECORS P56



GRAFISCHE DECORS P70
NEVERENDING



NATUURLIJKE DECORS P13
TRICKLE



NATUURLIJKE DECORS P15
ORGANIC



NATUURLIJKE DECORS P16
AZULEJOS



NATUURLIJKE DECORS P19
BLOW


OPTIONEEL



ACCESSOIRES PERSONAL
GLASS




ANTI-KALKBEHANDELING
VOOR PREVENTIEVE
KALKWERENDE
BEHANDELING (TPA)



DOUCHEBAKKEN VI.P



GLASTREKKER VIRGOLA



UITGERUSTE KOLOM
AMICO



UITGERUSTE KOLOM
BASKET

WAAR TE KOOP

